

# Missel Brandschutz-Dämm-Manschette® (BSM-GuKu)

für Abwasserleitungen bei Mischinstallation nach R90-Anforderungen

## Datenblatt

<b>Einsatzbereich</b>	R90-Rohrabschottung für Mischinstallation zur Durchführung von gusseisernen Abwasserleitungen durch Decken mit Übergang auf brennbare Abwasserleitungen aus Kunststoff gemäß AbZ Nr. Z-19.17-2215
<b>Allgemeiner Einbau</b>	Körperschallentkoppelnde BSM-GuKu mit innenliegendem intumeszierendem Material zum vollständigen Verschluss des Übergangs des Kunststoff-Abwasserrohrs im Brandfall Einbau frei im Raum zulässig, somit keine weiteren baulichen Maßnahmen, wie z. B. Vorwand, erforderlich Passgenaue, körperschallentkoppelnde Formteile für eine einfache und schnelle Montage Nachträgliche Montage möglich, kein Eingriff in das Abwasserrohrsystem notwendig Einbau in Massivdecke ≥ 150 mm
<b>Ausführung</b>	Offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss Nicht brennbares Spezialvlies zur Körperschallentkoppelung Reißfester Materialverbund mit innenliegendem intumeszierendem Material Passgenaue Formteile beinhalten kein intumeszierendes Material
<b>Technische Daten</b>	Feuerwiderstandsklassen R30, R60, R90 nach DIN 4102-11
<b>BSM-GuKu Set</b>	Einbau: Für R90-Mischinstallation von gusseisernen Abwasserleitungen bis DN 125 und im Deckenbereich angeordneten Abzweige mit seitlich angeschlossenen brennbaren Abwasserleitungen bis DN 125 Weitere Abzweige sind mit der BSM-GuKu zulässig Abstände von 10 mm zu Rohrleitungen mit BSM-R90 zulässig Angeschlossene brennbare Abwasserleitungen verwendbar für Anschlussleitungen, Bodenabläufe oder flache Duschwannen, Um- oder Entlüftungsleitungen, ...  Lieferumfang: Brandschutz-Dämm-Manschette für Übergang auf Kunststoff (BSM-GuKu) Passgenaue vorgefertigte Formteile für Abzweig, Verbinder und gerades Rohr (250 mm) Kennzeichnungsschild
<b>BSM-GuKu FL</b>	Einbau: Für R90-Mischinstallation von gusseisernen Abwasserleitungen bis DN 100 im Deckenbereich und mit senkrechtem Übergang auf brennbare Abwasserleitungen bis DN 100 Angeschlossene brennbare Abwasserleitungen verwendbar für Fall- und Anschlussleitungen, Um- oder Entlüftungsleitungen, ...  Lieferumfang: Brandschutz-Dämm-Manschette für Übergang auf Kunststoff (BSM-GuKu) Passgenau vorgefertigte Formteile für gerades Rohr (250 mm) Kennzeichnungsschild
<b>BSM-GuKu</b>	Einbau: Für R90-Mischinstallation von gusseisernen Abzweigen oder Rohrleitungen bis DN 125 und waagerechtem Übergang auf brennbare Abwasserleitungen bis DN 125 Angeschlossene brennbare Abwasserleitungen verwendbar für Anschlussleitungen, deckenunterseitige Anschlussleitungen von Bodenabläufe oder flache Duschwannen, Um- oder Entlüftungsleitungen, ...  Lieferumfang: Brandschutz-Dämm-Manschette für Übergang auf Kunststoff (BSM-GuKu) Kennzeichnungsschild