

## Misselon-Robust® 035 – UV-beständig

Reißfeste 100 %- und 200 %-Wärmedämmung nach GEG (vorm. EnEV) mit integriertem Schallschutz für Rohrleitungen im Außenbereich sowie Sanitär-, Heizungs-, Kaltwasser- und Kälte-/Klimaverteilungsleitungen.



### Anwendung

Einsatz	Rohrleitungen im Außenbereich Trinkwasserleitungen warm Heizungsleitungen Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen von Raumlufttechnik- und Klimasystemen
---------	---

### Material

PE-Materialverbund	geschlossenelliger, physikalisch vernetzter PE-Schaum, Verstärkung mit reißfester Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknötet, witterungs- und UV-beständig
--------------------	---

Ausführung	geschlossener Dämmschlauch 100 % / 200 % nach GEG (vorm. EnEV)
------------	--

### Technische Daten


Länge	2 m
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{40^\circ\text{C}} = 0,036 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	$\mu \geq 5200$
Brandverhalten	B2 nach DIN 4102-1, E <sub>1</sub> nach DIN EN 13501-1
Temperaturbereich	T <sub>max</sub> 100 °C, T <sub>min</sub> -80 °C
CE-Kennzeichnung	nach EN 14313 für den gesamten europäischen Markt
Einhaltung Umweltaforderungen	REACH, RoHS, POP

### Infos zum Artikel

Lieferumfang	geschlossener Misselon-Robust Dämmschlauch, Montageanleitung
Zubehör (ab Seite 238)	Missel Klebeband UV-beständig

## Misselon-Robust® 035 – UV-beständig

### RABATTGRUPPE D

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Kupferrohr, C-Stahlrohr		Stahlrohr DIN EN 10255 Reihe M			Kunststoff- und Verbundrohr		 ca. mm	Inhalt pro VE m	Preis pro m Euro	
		d <sub>s</sub> (mm)	DN	d <sub>s</sub> (mm)	(Zoll)	DN	d <sub>s</sub> (mm)	DN <sup>1)</sup>				
<b>Schlauch, geschlossen, Dämmdicke 22 mm</b>												
107-2018	UV 20-15/18	15/18	12/15	13,5 17,2	¼ ¾	8/10	14/16 18	10/12	63	Dämmdicke nach GEG (vorm. EnEV): 100 %	60	31,55
107-2022	UV 20-22	22	20	21,3	½	15	20	15	67		60	32,30
<b>Schlauch, geschlossen, Dämmdicke 32 mm</b>												
107-3028	UV 30-28	28	25						93	24	57,35	
107-3035	UV 30-35	35	32	33,7	1	25	32	25	100	22	62,95	
<b>Schlauch, geschlossen, Dämmdicke 44 mm</b>												
107-4042	UV 40-42	42	40	42,4	1¼	32	40	32	132	18	93,95	
<b>Schlauch, geschlossen, Dämmdicke 44 mm</b>												
107-4018	UV 40-15/18	15/18	12/15	13,5 17,2	¼ ¾	8/10	14/16 18	10/12	107	Dämmdicke nach GEG (vorm. EnEV): 200 %	20	83,10
107-4022	UV 40-22	22	20	21,3	½	15	20	15	111		20	85,35
107-4028	UV 40-28			26,9	¾	20	25	20	117		20	86,70
<b>Schlauch, geschlossen, Dämmdicke 64 mm</b>												
107-6028	UV 60-28	28	25						157	10	139,85	
107-6035	UV 60-35	35	32	33,7	1	25	32	25	164	8	153,90	
107-6042	UV 60-42			42,4	1¼	32	40	32	172	8	169,30	
<b>Schlauch, geschlossen, Dämmdicke 91 mm</b>												
107-8442	UV 84-42	42	40						226		2)	
107-8448	UV 84-48			48,3	1½	40	50	40	232		2)	

<sup>1)</sup> DN für Kunststoffrohre ist materialabhängig und deshalb nur ein Richtwert oder ohne Angabe.

<sup>2)</sup> Preis und Liefertermin auf Anfrage.

## Missel Klebeband, witterungs- und UV-beständig

### RABATTGRUPPE ZDLB

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite		Länge pro Rolle		Inhalt pro VE Rollen	Preis pro Rolle Euro
		mm		m			
301-9118	MKB UV 50	50		25		1	17,30