

Misselon-Robust® 035 – UV-beständig

Reißfeste 100 %- und 200 %-Wärmedämmung nach GEG mit integriertem Schallschutz für Rohrleitungen im Außenbereich sowie Sanitär-, Heizungs-, Kaltwasser- und Kälte-/Klimaverteilungsleitungen.



ZUBEHÖR

MISSEL KLEBEBAND UV-BESTÄNDIG
(S. 246)



Anwendung

Einsatz	Rohrleitungen im Außenbereich Trinkwasserleitungen warm Heizungsleitungen Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen von Raumlufttechnik- und Klimasystemen
---------	---

Material

PE-Materialverbund	geschlossenelliger, physikalisch vernetzter PE-Schaum, Verstärkung mit reißfester Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknötet, witterungs- und UV-beständig
--------------------	---

Ausführung	geschlossener Dämmschlauch 100 % / 200 % nach GEG
------------	---

Technische Daten


Länge	2 m
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{40^\circ\text{C}} = 0,036 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	$\mu \geq 5200$
Brandverhalten	B2 nach DIN 4102-1, E ₁ nach DIN EN 13501-1
Temperaturbereich	T _{max} 100 °C, T _{min} -80 °C
CE-Kennzeichnung	nach EN 14313 für den gesamten europäischen Markt
Einhaltung Umweltauflagen	REACH, RoHS, POP

Infos zum Artikel

Lieferumfang	geschlossener Misselon-Robust Dämmschlauch, Montageanleitung
Zubehör (ab Seite 244)	Missel Klebeband UV-beständig (Seite 246)

Misselon-Robust® 035 – UV-beständig

RABATTGRUPPE D

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Kupferrohr, C-Stahlrohr		Stahlrohr DIN EN 10255 Reihe M			Kunststoff- und Verbundrohr			Inhalt pro VE	Preis pro m	
		d _s (mm)	DN	d _s (mm)	(Zoll)	DN	d _s (mm)	DN ¹⁾				ca. mm
Schlauch, geschlossen, Dämmdicke 22 mm												
107-2018	UV 20-15/18	15/18	12/15	13,5 17,2	¼ ¾	8/10	14/16 18	10/12	63	Dämmdicke nach GEG: 100 %	60	38,10
107-2022	UV 20-22	22	20	21,3	½	15	20	15	67		60	38,95
Schlauch, geschlossen, Dämmdicke 32 mm												
107-3028	UV 30-28	28	25						93	Dämmdicke nach GEG: 200 %	24	69,25
107-3035	UV 30-35	35	32	33,7	1	25	32	25	100		22	76,00
Schlauch, geschlossen, Dämmdicke 44 mm												
107-4042	UV 40-42	42	40	42,4	1¼	32	40	32	132	Dämmdicke nach GEG: 200 %	18	113,40
Schlauch, geschlossen, Dämmdicke 44 mm												
107-4018	UV 40-15/18	15/18	12/15	13,5 17,2	¼ ¾	8/10	14/16 18	10/12	107		Dämmdicke nach GEG: 200 %	20
107-4022	UV 40-22	22	20	21,3	½	15	20	15	111	20		103,05
107-4028	UV 40-28			26,9	¾	20	25	20	117	20		104,70
Schlauch, geschlossen, Dämmdicke 64 mm												
107-6028	UV 60-28	28	25						157	Dämmdicke nach GEG: 200 %	10	168,85
107-6035	UV 60-35	35	32	33,7	1	25	32	25	164		8	185,80
107-6042	UV 60-42			42,4	1¼	32	40	32	172		8	204,40
Schlauch, geschlossen, Dämmdicke 91 mm												
107-8442	UV 84-42	42	40						226	Dämmdicke nach GEG: 200 %		2)
107-8448	UV 84-48			48,3	1½	40	50	40	232			2)

¹⁾ DN für Kunststoffrohre ist materialabhängig und deshalb nur ein Richtwert oder ohne Angabe.

²⁾ Preis und Liefertermin auf Anfrage.

Missel Klebeband, witterungs- und UV-beständig

RABATTGRUPPE ZDLB

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite		Länge pro Rolle		Inhalt pro VE	Preis pro Rolle
		mm		m			
301-9118	MKB UV 50	50		25		1	20,80