

Technisches Datenblatt

FST®-Kombibox® S+



S90 nach DIN 4102-9



Schnellere, sichere Montage



Fugenverschluss mit Pistolenschäumen

PRODUKTPROFIL

- Kombischott S90 nach DIN 4102-9 für die gemeinsame Durchführung von Elektro- und Rohrleitungen in Decken und Wänden. Fugenverschluss mit zugelassenen PU-Pistolenschäumen B1. Bauaufsichtlich zugelassen nach abZ Nr. Z-19.15-1042 / aBG Nr. Z-19.53-2303.

EIGENSCHAFTEN

- 100 % Belegung des lichten Box-Innenraums zulässig
- Planbarer, wirtschaftlicher und sicherer Einbau
- Schiebedeckel für nachträgliche Installation: bis $d_a \geq 535$ mm
- Gruppeneinbau: weitere Kombibox(en) daneben oder darüber, Gruppierung und Trennung von den Installationsbereichen Sanitär und Heizung
- Staubfreie und günstige Kabelnachinstallationen
- Im Brandfall: Freisetzung von Wasserdampf, Kombibox entfaltet keine Toxizität


MONTAGE

- Abstände zu anderen Bauteilöffnungen entsprechend aBG
- Der Innenraum darf vollständig bis zu 100 % belegt werden.
- Elektroleitungen sind im Nullabstand zulässig.
- Bei Rohren ist ein Abstand von 10 mm einzuhalten.
- Gruppeneinbau: Fugenverschluss mit PU-Pistolenschäum B1 – Soudafoam Gun B1, bis zu 2 Kombiboxen neben- und 2 Kombiboxen übereinander, siehe aBG, Bauteilöffnung Wand max. 535 x 280 mm
- Rauchdichtverschluss: mit mitgelieferten Schaumplatten und Silikon oder mit zulässigen PU-Pistolenschäumen B1


MATERIAL

- Rot beschichtetes, korrosionsgeschütztes Stahlblechgehäuse, ausgekleidet mit luftdicht gekapselten Brandschutzpackungen, mit zwei äußeren Schichten aus einem dämmschichtbildenden Baustoff

ANWENDUNG



F90-Wand: Massivwand
 $d \geq 100$ mm, symmetrisch



F90-Wand: Leichte Trennwand
 $d \geq 100$ mm, symmetrisch



F90-Decke: Massivdecken
 $d \geq 150$ mm, symmetrisch
F90-Decke: Massivdecken
 $d \geq 200$ mm, symmetrisch,
asymmetrisch

Produkteigenschaften FST-Kombibox S+

Haupt-Eigenschaften	Technische Daten
Anwendung	Montagefertige, feuerbeständige Kabel- und Rohrabschottung S90 nach DIN 4102-9 Anwendung gemäß abZ Nr. Z-19.15-1042/aBG Nr. Z-19.53-2303
Material und Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Rot beschichtetes, korrosionsgeschütztes Stahlblechgehäuse, ausgekleidet mit luftdicht gekapselten Brandschutzpackungen, mit zwei äußeren Schichten aus einem dämmschichtbildenden Baustoff • Max. Boxengröße: 535 x 130 x 270 mm • Schiebedeckel für nachträgliche Installation: bis $d_a \geq 535$ mm • Im Brandfall intumeszierend • Sicherer, dichter Öffnungsverschluß
Lieferform	<ul style="list-style-type: none"> • FST-Kombibox S+ • Montageanleitung • Kennzeichnungsschild • 2 Schaumplatten entsprechend Boxengröße
Luftschalldämmung	<ul style="list-style-type: none"> • Mit Schaumplatten (Schallwerte abhängig von Kombibox Typ, Belegung und Verschluss): Mit beidseitig eingesetzten Schaumplatten ohne und bis zu 50 % Kabelbelegung – bewertetes Schalldämm-Maß R_w bis zu 28 dB. Akustisch geprüft bis Boxengröße 535 x 110 mm. • Mit Kissen (Schallwerte abhängig von Kombibox Typ, Belegung und Verschluss): Mit eingesetzten Schallschutzkissen ohne und bis zu 50 % Kabelbelegung – bewertetes Schalldämm-Maß R_w bis zu 63 dB. Mit Kissen akustisch und brandschutztechnisch geprüft bis Boxengröße 335 x 110 mm.
Auslösetemperatur	100 °C
Blähdruck	8 bar
Einbau	<ul style="list-style-type: none"> • Fugenverschluß mit PU-Schaum Soudafoam Gun B1, umlaufender Spalt ≤ 30 mm oder nicht brennbaren, formbeständigen Baustoffen wie z. B. Mörtel, Gips, Beton, umlaufender Spalt ≥ 10 mm • Rauchdichtverschluß <ul style="list-style-type: none"> – mit Pistolenschaum Soudafoam Gun B1 – mit mitgelieferten Schaumplatten und Silikon – mit zulässigen PU-Pistolenschäumen B1
Belegung	<ul style="list-style-type: none"> • Belegungsmöglichkeiten nach abZ/aBG siehe www.kolektor-insulation.com • Weitere geprüfte Installationen auf Anfrage: Telefon 0711 5308-111, support.insulation@kolektor.com
Feuerwiderstandsklasse	S90 DIN nach 4102-9
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Kennzeichnungsschild, Artikel-Nr. 693-0008 • Pistolenschaumdosierpistole, Artikel-Nr. 693-0002 • Soudafoam Gun B1 Pistolenschaum, Artikel-Nr. 693-0001 • Deckenhalter-Set Kombibox 270, Artikel-Nr. 693-0016 • Schallschutzkissen, brandschutztechnisch geprüft bis Boxengröße 335 x 110 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten