

Technisches Datenblatt

Missel Kompakt-Spülrohr® MSR / MSR-M



DIN 4109, VDI 4100



kreatives Baddesign bei wenig Platz



mit Schall- und Feuchteschutz

PRODUKTPROFIL

- Platzsparendes, designoptimiertes Montageelement für Wand-WC
- universelle Gestaltungsmöglichkeiten in Ecken, diagonal an Wänden oder wandparallel
- auch Ausführung mit Mittelfuß: Freiraum zur seitlichen Rohrverlegung
- Erhöhter Schallschutz nach VDI 4100 SST III sicher erfüllt


EIGENSCHAFTEN

- platzsparende Montage von Wand-WC
- höhenverstellbar bis 180 mm
- mit Mittelfuß für Freiraum zur seitlichen Rohrverlegung
- 6-Liter-Spülbehälter akustisch optimiert im Metallrahmen gelagert
- Schalldruckpegel L_{in} nur 19 dB(A)
- komplette Körperschallentkopplung des gesamten Elements
- Betätigung von oben mit Multifunktionstaste


MATERIAL

- Spülbehälter aus hochwertigem Polypropylen
- pulverbeschichtete Metallrahmenkonstruktion
- selbsttragender stabiler Metallrahmen

ANWENDUNG



Missel-Kompakt Spülrohr **MSR** in Ecke mit Schallschutzprofil



Missel-Kompakt Spülrohr **MSR-M** in Ecke mit Anschluss



Schlauchbad – beengte Platzverhältnisse



Produkteigenschaften Missel Kompakt-Spülrohr® MSR / MSR-M

Haupt-Eigenschaften	Technische Daten
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> platzsparende, designoptimierte Montage von Wand-WC in Ecken (30°, 45°, 60°), diagonal an Wänden (30°, 45°, 60°) oder wandparallel Montage aller wandhängenden WCs nach DIN EN 38
Material	<ul style="list-style-type: none"> Spülbehälter aus hochwertigem Polypropylen Metallrahmenkonstruktion pulverbeschichtet, selbsttragend
Lieferumfang	<p>Missel Kompakt-Spülrohr mit 6-Liter Spülbehälter komplett vormontiert (Trinkwasseranschluss (1/2") links oder rechts, vormontiert links), Befestigungsmaterial, Abwasser-Anschlussbogen DN 90 / 100 mit Dämm-Formteil, 2 Gewindestangen M12 komplett, Bauschutz für Revisionsabdeckung komplett, Anschlussgarnitur für Wand-WC, Misselsystem-Schallschutz profile für WC-Montage, Revisionsabdeckung Standard (mattverchromt) für Betätigung von oben, Montageanleitungen</p>
Maße	<p>Bauhöhe: 960 mm Breite: 360 mm Eck-Einbautiefe: 210 mm</p> <p>WC-Befestigung M12 Befestigungsabstand 180 mm und 230 mm</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <p>Montagevarianten – Maße ohne Fliesenträger</p> <p>Eckmontage 45° Diagonalmontage 45° Eck- und Diagonalmontage 30°/60° Wandparallele Montage</p> </div>