

# Leistungserklärung

Nr. 01VS Regen105



**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps**

Misselon Robust Regen PEF – EN 14313 – ST(+)80 – ST(-)30 – MU 5200

**2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer zur Identifikation des Bauproduktes**

- a) Misselon Robust Regen (16 mm Dämmdicke)
- b) Misselon Robust Regen - Muffe (16 mm Dämmdicke)

**3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation**

DIN EN 14313:2009

Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen in der Industrie

**4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers**

Missel®, Misselon-Robust®

Kolektor Insulation GmbH  
Max-Planck-Straße 23  
D-70736 Fellbach

insulation@kolektor.com

**5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß BauPVo Anhang V**

System 3

**6. Notifizierte Stelle**

FIW 0751, MPA 0767

## 7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	DIN EN 13501-1
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10^{\circ}\text{C}}$ 0,033 W/(m*K)	DIN EN ISO 8497
Wasserdampf-Diffusionswiderstand	$\mu$ 5200	DIN EN 13469
Obere Anwendungsgrenztemperatur	ST(+) 80	EN 14707
Untere Anwendungsgrenztemperatur	ST(-) 30	./.
Abgabe gefährlicher Substanzen an das Gebäudeinnere	NPD	./.

8. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.

<p>Fellbach, 07.01.2020</p>	 <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> <p>i.A. Andreas Engel Produktmanagement</p>
-----------------------------	---